

Flexible Havalandırma Kanalı



MARKA:

FİYAT:

Flex havalandırma kanalları ses kaynağı olan, pislik toplamaya müsait ve basınç kaybı fazla olan alüminyum esnek kanallara karşı ses sönümleyici özellikleri, pislik tutmamaları ve düşük basınç kayıpları ile büyük avantajlara sahiptirler.

İzolesiz kanallar özel polyester maddeden üretilmiştir. İzoleli kanallarının iç çeperi polyster kaplı olup arada 3 cm. cam yünü izolasyon malzemesi bulunmaktadır. Dış kaplama alüminyum folyo veya polyster olanları mevcuttur.

Test basınçları=250 mmSS

Maximum kullanım basıncı=150 mmSS çalışma Sıcaklık Aralığı=-30°C ile 120°C Kanallar 148°C'de alev almadan yanmadan erimeye başlamaktadır. Erime sonucunda zehirli gaz yaymazlar. Tüm klimalarda ve havalandırma tesisatlarında kullanılabilirler.

Standart Çaplar: 4" (ø102mm), 5" (ø127 mm), 6" (ø152 mm)7" (ø180 mm), 8" (ø203 mm), 9" (ø229 mm)10"(ø254 mm), 12" (ø305 mm), 14" (ø355 mm)